



WAVE



	WAVE FIZZ 30	WAVE FIZZ 60	WAVE FIZZ 80
Kühlungsvermögen (l/Std.)	30	60	80
Ständige Höchstversorgung (l)	6	18	45
Wassertemperatur	3 - 10°C		
Kapazität der Eisbank (l)	4	7	14
EISBANK (Kg)	1,5	3	5
Schlangepumpe kaltes Wassers	Edelstahl AISI 316		
Pumpe	Professionelle Karbonatorpumpe (Hilfspumpe)		
Kühlung	Belüftung		
Regulierbarer Thermostat	Ja		
Kältemittel	HFC R134a		
Stromzufuhr	220 V - 50 Hz		
Verdichter	1/12 HP	1/10 HP	1/6 HP
Watt	180	350	500
Wassereinlassrohr	ø 8 x 1 mm		
Co2 Einlassrohr	ø 6 x 1 mm	ø 8 x 1 mm	ø 8 x 1 mm
Höhe Wasserentnahme (mm)	270 310 in der „Tall“ Ausführung		
Modell	Tischgerät		
NETTOGEWICHT Kg	20	35	40
BRUTTOGEWICHT Kg	22	38	43
Maße L x B x H (mm)	270 x 417 x 467	330 x 489 x 467	330 x 599 x 467
Verpackungsmaße (mm)	340 x 490 x 490	400 x 560 x 490	400 x 670 x 490
Materialien	Robuster Edelstahl und Teile aus Zinkstahl		
Versorgung	kaltes stilles Wasser und kaltes Sprudelwasser, raumtemperiertes Wasser		
Knöpfe	Elektronische Tastatur mit Touchscreen		
Sparmodus	möglich mit dem dazu bestimmten Knopf		
Sicherheitseinlassventil (KEINE VERLUSTE)	Inklusiv		
Display mit Alarmsystem	kein Wasser, kein CO2, erschöpfter Filter		
EXTRAS			
Wasserdruckminderer			
Co2 Druckminderer			
Filter	Everpure AC + UV UV-Lampe in der Leitung und/oder beim Auslass (in der Maschine)*		
SCHUTZ ENTNAHMESTELLE	Electronisch H.D.D.		
REGULIERBARE AUSSCHANKMENGE	Electronisch P.C.S.		
HEIßWASSER	Nur beim WAVE 30		
UNTERSCHRANK	WAVE CABINET aus Edelstahl		
HDD = Hygienic Draft Device			
PCS = Portion Control System			
* UVC OUT nicht erhältlich für die „Tall“ Ausführung			

