

BroadCasting Cooler VISION

	30
	10
Wassertemperatur	3° - 10° C
Kühlsystem	dct - druckfester Tank aus Edelstahl
	ERHÄLTLICH als EXTRA
Kühlung	Zwangsbelüftung
Regulierbarer Thermostat	Ja (nur für den Kundendienst)
	R134a oder natürliches Kältemittel
	R600 (AUF WUNSCH)
Verdichter	1/10 HP - 350W
Wassereinlassrohr	ø 8 x 1mm
	Interne Auffangschale mit Anschluss
	am Abflussrrohr
Höhe Wasserentnahme (mm)	308
	Standgerät
Stromzufuhr	220 V - 50 Hz
•	Min 5°C - Max 42°C
	30
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	35
	400 x 290 x 1318
	480 x 480 x 1400
Versorgung	nur eine Wassersorte, kaltes Wasser
	(oder raumtemperiertes Wasser
	oder Sprudelwasser, auf Wunsch)
KnöpfeEde	elstahlknöpfe ANTI-VANDALISMUS IP 65
Display mit Alarmsystem	kein Wasser, kein CO2,
	Wasserverlust
Materialien	Gänzlich aus robustem Edelstahl,
Thermo	oplast & mit einigen Teilen aus Aluminium
	für internen öffentlichen Gebrauch
Andere Merkmale	Sicherheits-Magnetventil beim Eingang
Vera	anlagung zur Filterhalterung (OPTIONAL)
	in Inneren der Maschine
11-	Frontzugang für die Wartung
На	akensystem für die Halterung des Gerätes an der Wand und am Boden
	an der wand und am Boden



Multimediales Gerät

LCD 10.2" für JPEG-Fotos oder für Videos mit Ton. Technische Daten: 1024 x 600 Pixel - USB























