



bluglass



BLUGLASS 30

Kühlleistung (Liter/Std.)	30
Ständige Höchstversorgung (lt)	6
Einstellbare Wassertemperatur*	5° - 12° C
Pumpenbauform	Diaphragma Membranpumpe (100 Liter/Std.)
Regulierbarer Thermostat	Ja
Kältemittel	R290
Stromversorgung	230 V - 50 Hz
Kompressorgröße	1/8 HP
Stromaufnahme	230W - 1 A
Anschluss Wasserseitig	Ø 8 mm (5/16")
Anschluss CO ₂ Gasseitig	Ø 8 mm (5/16")
Höhe Wasserentnahme (mm)	276
Modell	Tischgerät
NETTOGEWICHT Kg	28
BRUTTOGEWICHT Kg	31
Maße B x T x H (mm)	299 x 493 x 435
Verpackungsmaße B x T x H (mm)	350 x 540 x 500






Mögliche Wassersorten	Gekühltes Stillwasser, ungekühltes Stillwasser (mod. Cold) Gekühltes Stillwasser, gekühltes Sodawasser und ungekühltes Stillwasser (mod. Cold Fizz)
Gehäusematerial	Robustes Edelstahl und gehärtetes Glas
Display mit Alarmsystem	Kein Wasser, Kein CO ₂

OPTIONALES ZUBEHÖR

Regulierbare ausschankenge	
Nanotech-Röhre	
FILTER	3M Filter (außer ver. VOL), UVC out

* bei 25°C Raumtemperatur und 20°C Wasserzulauftemperatur



Verbände:

Blupura Srl - Italy | T. +39 071 971 0080
info@blupura.com | www.blupura.com

Blupura USA Inc. - USA | T. +1 305 777 3591
blupurausa@blupura.com

Zertifizierungen:

